

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



1L / 1.3L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обезжириватель быстро и эффективно удаляет силикон, жиры, масла и прочие загрязнения перед нанесением лакокрасочных материалов
- Не обладает агрессивным воздействием на лакокрасочное покрытие, резиновые и пластмассовые детали, превосходно очищает и обезжиривает поверхности
- Предназначен для использования на подготовленных металлических, пластиковых, и иных поверхностях перед любой операцией окрашивания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не воздействует на имеющиеся покрытия
- Эффективно удаляет загрязнения и поверхностное статическое напряжение
- Совместим с большинством окрасочных систем
- Универсальный обезжириватель для очистки и обезжиривания любых металлических и полимерных материалов
- Его можно наносить методом распыления или кистью, щеткой, тканью или губкой
- Бесцветный, не требует разбавления

ПРИМЕНЕНИЕ

Обильно нанести на поверхность чистой безворсовой салфеткой или распылителем. Пока поверхность остается влажной, протереть чистой сухой тканью, пока обезжириватель не будет полностью удален. Для универсального использования.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Безворсовые салфетки

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Оптимальная температура	+20-25°C
Минимальная температура	+5°C
Относительная влажность	не более 70%